



**LEGENDA**

**Algemeen**

- Werkgrens
- Openbare ruimte (Alve)
- Hoogte bouwweg
- Materiaalgrens
- Nutstracé voorstel

**Verharding Bouwweg**

- Aanbrengen bouwweg op toekomstige hoogte. Menggranulaat 0/315, 250mm Menggranulaat 4/0 cm verder dan voorkant band aanbrengen.
- Aanbrengen stelcoplaten 2x2 m ter hoogte van in/afrit/bouwweg op bestaande verharding.

**Kantopsluiting**

- Opstuitband 60x200mm kleur donkergrijs
- Opstuitband 100x200mm kleur donkergrijs
- Opstuitband 150x250mm kleur donkergrijs
- Trottoirband 130/150x250mm kleur donkergrijs
- Rijwielpadband 30/80x200mm kleur donkergrijs

**Verharding hergebruik**

- Straatbakstenen keurformaat eileboogverband, kleur rood
- Betontegels 300x300x80mm halfsteensverband, kleur rood
- Rijbaanscheiding
- 2 Streken betonstraatstenen KF kleur wit Rollaag straatbakstenen KF kleur rood
- Markering 1 strek BSS keurformaat, kleur blauw (wegenverf)
- Straatbakstenen keurformaat keuperverband, kleur rood
- Straatbakstenen waalforaat halfsteensverband, kleur geel
- Betonstraatstenen keurformaat blokkerverband, kleur grijs
- Betontegels 300x300x60mm halfsteensverband, kleur donkergrijs
- Markering parkeervak 1 strek BSS keurformaat, kleur wit

**Riolering**

- VWA transportleiding met diameter en b.o.b.'s
- VWA transportleiding afdoopen op 1 meter uit bouwweg
- VWA inspectieput beton met putnummer en woonrijp dekselhoogte mangal afdekken met stalen plaat
- Kruisingput beton inw. 2500x1000mm
- Aanbrengen uitlegger tot toekomstige uitlegger afdoopen PVC 125mm en inlaat
- HWA transportleiding met diameter en b.o.b.'s
- HWA transportleiding Hfdoopen op 1 meter uit bouwweg
- HWA inspectieput beton met putnummer en woonrijp dekselhoogte mangal afdekken met stalen plaat
- Kolk f.o.v. in- /afstroom wadi met aansluitleiding PVC 160mm
- HWA overstortput inw. 1500x2000mm, drempel 9,10+, doorlaat Ø400mm 8,30+

**Kabels en leidingen**

- Bestaande ondergrondse terreinhydrant
- Nieuwe ondergrondse terreinhydrant
- Waterleiding f.o.v. blusvoorziening Diameter 63mm, kleur crème (RAL9001) met trekvaste koppelingenfruklasse 1,0 MPa afdekken met waarschuwingslint op waterleid
- Waterleiding appartementencomplex(en) Diameter 75mm, kleur crème (RAL9001) met trekvaste koppelingenfruklasse 1,0 MPa afdekken met waarschuwingslint op waterleid

**Klic melding**

- Datatransport
- Laagspanning
- Middenspanning
- Drukriolering
- Water
- Gas lage druk
- Gas hoge druk
- Riolering vrijverval

**BRON**

Opdrachtdeel	Afkomstig	Tekeningnummer	Datum
KLIC	Kadastraal	202004887	19-05-2020
BGT	Kadastraal	Intern document	19-05-2020
Kadastraal	Kadastraal	Intern document	19-05-2020
Indeling parkeren	Landschap Tuin- en Landschapsarchitecten	18.20.04 / dup-fse 182004.50	14-05-2019

**U02** 26-07-2021 Uitvoeringstekening versie 02, gewijzigde positie brandhydranten in WRM-ontwerp NT  
**U01** 30-04-2021 Uitvoeringstekening versie 01 RP

**Werk** Datum Omschrijving Getekend door

**AGEL adviseurs** nu onderdeel van **Stantec**

project: **REALISATIE PARKEERTERRAIN HET WITHOFF TE ETTEN-LEUR**

opdrachtgever: **Stichting Alweil**

opdracht: **Uitvoeringstekening Gedeeltelijk bouwrijp maken**

getekend door: **R. Pagie**

gecontroleerd door: **Ing. N. Tolenaars**

status: **UITVOERING**

werknr.: **20110317-01**

bladvr.: **10BS02**

datum: **26-07-2021**

doc. type: **Tekening**

formaat: **A0**

schaal: **1:200**

